CELLA DI CARICO OFF-CENTER SP25A

SINGLE POINT LOAD CELL ***SP25A***

3 kg ... 20 kg

- **Alluminio IP65** / *Aluminium alloy IP65*
- **Dim. Max. piattaforma 250x350 mm** / *Max platform size 250x350 mm*
- **OIML C3** / *OIML C3*




Portata *Capacity*	**Codice** *Code*
3 kg C3	**56720244**
20 kg C3	**56720182**

Cavo cella *Cable*

+ Alim. *+ Excit.*	- Alim. *- Excit.*	+ Segnale *+ Signal*	- Segnale *- Signal*	Lungh. *Length*	Ø
Rosso *Red*	Nero *Black*	Verde *Green*	Bianco *White*	40 cm	3,8 mm

Caratteristiche tecniche / *Specifications*

Sensibilità nominale / *Output sensitivity*	2,0 ± 0,2	mv/v
Errore combinato / *Combined error*	≤ ± 0,023	% FS
Sovraccarico / *Safe overload*	150	% Emax
Carico di rottura / *Ultimate overload*	300	% Emax
Tensione di alimentazione / *Excitation*	5 ... 12	Vac, Vdc
Alimentazione Massima / *Max. excitation*	18	Vac, Vdc
Impedenza di ingresso / *Input impedance*	409 ± 6	Ω
Impedenza di uscita / *Output impedance*	350 ± 3	Ω
Temperatura di utilizzo / *Operating temperature*	-35 ... +65	*C
Temperatura di stoccaggio / *Storage temperature*	-40 ... +70	*C



Agent / Dealer

Società Cooperativa Bilanciai Campogalliano
41011 Campogalliano (MO) Italy - Via S. Ferrari, 16 - Ph. +39 059 893611 - Servizio Assistenza Clienti / Customer Service - Ph. +39 059 893612
www.coopbilanciai.it - info@coopbilanciai.it