Cella di carico Off-Center SP60i

Single Point Load Cell SP60i



100kg … 500kg

- Inox IP68
- Dim. Max. piattaforma 600x600mm
- OIML C3

- *Stainless steel IP68*
- *Max platform size 600 x 600 mm*
- *OIML C3*

Portata ***Capacity***	**Codice** ***Code***
100kg C3	567616
250kg C3	567617
500kg C3	567618
500kg **EXI**	567627

Cavo cella - *Cable*					
+ Alim.	- Alim.	+ Segnale	- Segnale	Lungh.	Ø
Verde	Nero	Rosso	Bianco	3 m	5 mm
+ Excit.	*- Excit.*	*+ Signal*	*- Signal*	*Length*	*Ø*
Green	*Black*	*Red*	*White*	*3 m*	*5 mm*

Caratteristiche tecniche	***Specifications***		
Sensibilità nominale	*Output sensitivity*	2,0 ± 0,2	mv/v
Errore combinato	*Combined error*	≤ ± 0,011	% FS
Sovraccarico	*Safe overload*	150	% Emax
Carico di rottura	*Ultimate overload*	300	% Emax
Tensione di alimentazione	*Excitation*	10	Vac, Vdc
Alimentazione Massima	*Max. excitation*	15	Vac, Vdc
Impedenza di ingresso	*Input impedance*	380 ± 10	Ω
Impedenza di uscita	*Output impedance*	350 ± 2	Ω
Temperatura di utilizzo	*Operating temperature*	-10…+40	*C
Temperatura di stoccaggio	*Storage temperature*	-20…+70	*C



